

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ (KVH)

Produkt	Konstruktionsvollholz (KVH)	Produktnorm	EN 385, ETA-13/0644
Holzarten	Fichte/Tanne	Festigkeit	C24
Verklebung	PU Klebstoff	Qualitäten	NSi und Si
Oberfläche	4 Seiten gehobelt, Kanten gefast	Verpackung	paketfoliert

KVH Lagerpakete, Fichte, C24, NSi, L = 13 m

Höhen (mm)	KVH Breiten (mm)									
	60		80		100		120		140	
	Stk	cm	Stk	cm	Stk	cm	Stk	cm	Stk	cm
	t	m3	t	m3	t	m3	t	m3	t	m3
80	84	112x36	70	112x40						
	2,4	5,2	2,6	5,8						
100	66	110x36	55	110x40	44	44x110				
	2,3	5,2	2,6	5,7	2,6	5,7				
120	54	108x36	45	108x40	36	40x108	27	108x36		
	2,3	5,1	2,5	5,6	2,5	5,6	2,3	5,1		
140	48	112x36	40	112x40	32	112x40			24	112x42
	2,4	5,2	2,6	5,8	2,60	5,82			2,80	6,12
160	42	112x36	35	112x40	28	112x40	21	112x36	21	112x42
	2,4	5,2	2,6	5,8	2,6	5,8	2,4	5,2	2,8	6,1
180	36	108x36	30	108x40	24	108x40	18	108x36	18	108x42
	2,3	5,1	2,5	5,6	2,5	5,6	2,3	5,1	2,7	5,9
200	30	100x36	25	100x40	20	100x40	15	100x36	15	100x42
	2,1	4,7	2,3	5,2	2,3	5,2	2,1	4,7	2,5	5,5
220	30	110x36	25	110x40	20	110x40	15	110x36	15	110x42
	2,3	5,2	2,6	5,7	2,6	5,7	2,3	5,2	2,7	6,0
240	24	96x36	20	96x40	16	96x40	12	96x36	12	96x42
	2,0	4,5	2,2	5,0	2,2	5,0	2,0	4,5	2,4	5,2
260	24	104x36	20	104x40	16	104x40				
	2,2	4,9	2,4	5,4	2,4	5,4				
280	24	112x36	20	112x40	16	112x40				
	2,4	5,2	2,6	5,8	2,6	5,8				

Anfragen & Bestellungen

Michaela Schlimm

T +49 8389 922 89 22

E michaela.schlimm@timberconcept.de